

MÉDECINE

MEDIZIN.

GEZONDHEIDSZORG.



kerrock
by KOLPA

FR. DE. NL.



Le pouvoir infini de l'imagination.

DIE UNENDLICHE KRAFT DER FANTASIE.

ONEINDIG DE KRACHT VAN VERBEELDING.

Contenu

Inhalt

Inhoudsopgave

6	KERROCK. KERROCK. KERROCK.
8	AVANTAGES COMMERCIAUX. GESCHÄFTSVORTEILE. ZAKELIJKE VOORDELEN.
9	PRODUCTION DE KERROCK. KERROCK-PRODUKTION. KERROCK PRODUCTIE.
11	DES PROPRIÉTÉS QUI FONT LA DIFFÉRENCE. EIGENSCHAFTEN, DIE ÜBERZEUGEN. EIGENSCHAPPEN DIE OVERTUIGEN.
14	FINITIONS SANS JOINTS APPARENTS. UNSICHTBARE FUGEN. ONZICHTBARE VOEGEN.
16	KERROCK+. KERROCK+. KERROCK+.
17	RÉSISTANCE AUX BACTÉRIES. RESISTENZ GEGEN BAKTERIEN. WEERSTAND TEGEN BACTERIËN.
18	RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE DES SURFACES. HERVORRAGENDE OBERFLÄCHENBESTÄNDIGKEIT. UITZONDERLIJKE OPPERVLAKTEWEERSTAND.
19	UNE COMPOSITION FIABLE ET CERTIFIÉE POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ. ZUVERLÄSSIGE UND ZERTIFIZIERTE ZUSAMMENSETZUNG FÜR EINEN SICHEREN EINSATZ. BETROUWBARE EN GECERTIFICEERDE SAMENSTELLING VOOR VEILIG GEBRUIK.
20	APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE. GEEIGNET FÜR DEN KONTAKT MIT LEBENSMITTELN. GESCHIKT VOOR CONTACT MET VOEDINGSMIDDELEN.
21	ENTRETIEN ET NETTOYAGE QUOTIDIENS FACILITÉS. EINFACHE TÄGLICHE REINIGUNG UND PFLEGE. EENVOUDIGE DAGELIJKSE REINIGING EN ONDERHOUD.
22	RÉACTION AU FEU. BRANDVERHALTEN. REACTIE OP BRAND.
23	CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE. ELEKTRISCHE LEITFÄHIGKEIT. ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID.
24	UN MATÉRIAU RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT. UMWELTFREUNDLICHES MATERIAL. MILIEUVRIENDELIJK MATERIAAL
25	DURABILITÉ ET RECYCLAGE. NACHHALTIGKEIT UND RECYCLING. DUURZAAMHEID EN RECYCLING.

27	IDÉAL POUR LE SECTEUR MÉDICAL. DIE PERFEKTE WAHL IN DER MEDIZIN. DE PERFECTE KEUZE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG.
29	COMPTOIR D'ACCUEIL. REZEPTION. RECEPTIE.
30	CLINIQUES, CABINETS MÉDICAUX ET SALLES D'ATTENTE. KLINIKEN, AMBULANZEN UND WARTERÄUME. GEZONDHEIDSKLINIEKEN, POLIKLINIEKEN EN WACHTRUIMTES.
32	BLOCS OPÉRATOIRES. OPERATIONSSÄLE. OPERATIEKAMERS.
34	COULEURS RECOMMANDÉES POUR LES SALLES BLANCHES. EMPFOHLENE FARBEN FÜR REINRÄUME. AANBEVOLEN KLEUREN VOOR CLEANROOMS.
36	KERROCK POUR LA MÉDECINE. KERROCK FÜR DIE MEDIZIN. KERROCK VOOR DE GENEESKUNDE.
42	CHAMBRES DE PATIENTS. PATIENTENZIMMER. PATIËNTENKAMER.
44	SALLES DE BAINS HOSPITALIÈRES. KRANKENHAUSBÄDER. ZIEKENHUISBADKAMERS.
45	SANITAIRES. TOILETTENANLAGEN. TOILETVOORZIENINGEN.
46	KERRWALL. KERRWALL. KERRWALL.
50	LABORATOIRES. LABORATORIEN. LABORATORIA.
53	PHARMACIES. APOTHEKEN. APOTHEKEN.
54	RESTAURANTS. RESTAURANTS. RESTAURANTS.
56	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.
58	CERTIFICATS. ZERTIFIKATE. CERTIFICATEN.

Kerrock

L'expérience du passé a fait le matériau de l'avenir.
La formule sophistiquée du composite Kerrock, à base d'hydroxyde d'aluminium et d'acrylique, permet d'obtenir à chaque fois un support non poreux et homogène, à la fois esthétique et fonctionnel.

Avec la force de la pierre et la chaleur du soleil, il fait à chaque fois une grande impression à l'intérieur et à l'extérieur.
Apprenez à le connaître.

Puis mettez votre imagination en marche.

Kerrock

Eine erfolgreiche Vergangenheit hat es zum Material der Zukunft gemacht.
Die ausgeklügelte Formulierung des Kerrock-Mineralwerkstoff auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Acryl liefert immer wieder einen porenfreien und homogenen Träger von Ästhetik und Funktionalität.

Mit der Kraft des Steins und der Wärme der Sonne hinterlässt es in jedem Innen- und Außenbereich einen großartigen Eindruck, und zwar jedes Mal.

Lernen sie das Material kennen. Und schalten Sie dann Ihre Fantasie ein.

Kerrock

Het materiaal van de toekomst. Met een perfecte mix van aluminiumhydroxide en acryl, vormt het Kerrock-composiet een homogeen en niet-poreus oppervlak dat zowel esthetisch als functioneel is.

Het combineert de kracht van steen met de warmte van de zon, waardoor het een onmiskenbaar karakter toevoegt aan zowel binnen- als buitenruimtes.

Ontdek Kerrock en laat uw verbeelding de vrije loop.

BAUXITE
BAUXIT
BAUXIET



HYDROXYDE
D'ALUMINIUM
ALUMINIUMHYDROXID
ALUMINIUMHYDROXIDE



100 % ACRYLIQUE
100 % AUF
ACRYLBASIS
100% ACRYLBASIS





Production de Kerrock. Kerrock-Produktion. Kerrock productie.



Largeur des panneaux Kerrock : 500 – 1600 mm
Épaisseur des panneaux Kerrock: 4, 6, 9, 12, 18 mm

Kerrock-Plattenbreiten: 500 – 1600 mm
Dicke der Kerrock-Platten: 4, 6, 9, 12, 18 mm

Breedte van Kerrock platen: 500 – 1600 mm
Dikte van Kerrock platen: 4, 6, 9, 12, 18 mm



Production de Kerrock résistant aux UV pour les surfaces extérieures.

Herstellung von UV-beständigem Kerrock für Außenflächen.


Kerrock productie, bestand tegen UV-stralen, voor buitenoppervlakken.




Nous développons les couleurs RAL ou autres couleurs en très peu de temps.

Wir entwickeln nicht nur Farbtöne nach der RAL - karte, sondern auch andere Farbtöne in sehr kurzer.


Kleur volgens RAL-systeem of andere kleuren kunnen we in zeer korte tijd ontwikkelen.



760 x 3600 mm



930 x 3600 mm



1350 x 3600 mm




1520 x 3600 mm




4 mm




6 mm



9 mm



12 mm



18 mm

Avantages commerciaux. Geschäftsvorteile. Zakelijke voordelen.



FABRIQUÉ EN EUROPE
HERGESTELLT IN EUROPA
GEMAAKT IN EUROPA



DIMENSIONS
PERSONNALISÉES
ABMESSUNGEN NACH MASS
MAATWERKAFMETINGEN



POSSIBILITÉS DE
CONCEPTION ILLIMITÉES
UNBEGRENZTE
DESIGNMÖGLICHKEITEN
ONBEPERKTE
ONTWERPMOGELIJKHEDEN



COULEURS SUR MESURE
FARBEN NACH WUNSCH
KLEUREN OP MAAT



FAIBLE EMPREINTE CARBONE
GERINGERER
KOHLENSTOFFDIOXID
FUSSABDRUCK
LAGERE
KOOLSTOFVOETAFDruk



**Vous imaginez,
nous donnons
vie à vos idées.**

SIE HABEN DIE IDEE, WIR SETZEN SIE UM.

UW IDEE, ONZE REALISATIE.

Des propriétés qui font la différence.

Le Kerrock redéfinit les standards du secteur médical ! Alliant sophistication et fiabilité, il garantit une utilisation sans faille, même dans les environnements les plus exigeants. Quand la perfection et la sécurité sont indispensables, le Kerrock s'impose comme une évidence.

Eigenschaften, die überzeugen.

Kerrock setzt neue Maßstäbe in der Medizin! Höchste Qualität und Zuverlässigkeit garantieren einen reibungslosen Einsatz unter anspruchsvollsten Bedingungen. Wenn Perfektion und Sicherheit an erster Stelle stehen, ist Kerrock die richtige Wahl.

Eigenschappen die overtuigen.

Kerrock stelt nieuwe normen in de gezondheidszorg! De verfijnde afwerking en betrouwbaarheid garanderen een moeiteloze toepassing in zelfs de meest veeleisende omgevingen. Wanneer perfectie en veiligheid van het grootste belang zijn, is Kerrock de juiste keuze.



NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE
EINFACHE UND EFFIZIENTE REINIGUNG
EENVOUDIG EN EFFICIËNT REINIGEN



NON POREUX
NICHT PORÖSE OBERFLÄCHE
NIET-POREUS



SURFACE ET SECTION TRANSVERSALE HOMOGÈNES
HOMOGENITÄT DER OBERFLÄCHE UND DER
QUERSCHNITTSLÄCHE
HOMOGENITEIT VAN HET OPPERVLAKE EN DE
DWARSDOORSNEDE



EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
MECHANISCHE FESTIGKEIT DES MATERIALS
MECHANISCHE STERKTE VAN HET MATERIAAL




RESTAURATION COMPLÈTE POSSIBLE
KOMPLETTSANIERUNG MÖGLICH
MOGELIJKHEID TOT VOLLEDIGE RESTAURATIE



RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
TEMPERATUURBESTENDIGHEID




RÉSPÉCT DE LA SANTÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT
GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH UND UMWELTFREUNDLICH
VRIENDELIJK VOOR GEZONDHEID EN MILIEU



FINITIONS SANS JOINTS APPARENTS
UNSICHTBARE FUGEN
ONZICHTBARE VOEGEN


DES POSSIBILITÉS INFINIES, POUR TOUS LES ESPACES
UNBEGRENZTE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN, MASSGE-
FERTIGT FÜR JEDEN RAUM
EINDELOZE ONTWERPMOGLIJKHEDEN AFGESTEMD
OP ELKE RUIMTE



**LE KERROCK+ INTÈGRE UN AGENT ANTIBACTÉRIEN QUI ÉLIMINE LES BACTÉRIES
PRÉSENTES À LA SURFACE ET ASSURE UNE DÉSINFECTION CONTINUE ET EFFICACE.**
KERROCK+ ENTHÄLT EINEN ANTIBAKTERIELLEN WIRKSTOFF, DER BAKTERIEN AUF DER
OBERFLÄCHE ABTÖTET UND SO DIE OBERFLÄCHEN DESINFIZIERT.
KERROCK+ BEVAT EEN ANTIBACTERIEEL BESTANDDEEL DAT BACTERIËN OP HET OPPERVLAKE
ELIMINEERT EN ZORGT VOOR EEN DUURZAAM GEDESINFECTEERDE AFWERKING.



RÉSISTANCE À L'EAU ET AUX PRODUITS CHIMIQUES
WASSER- UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
WATER- EN CHEMISCHE WEERSTAND



ESTHÉTIQUE IRRÉPROCHABLE
ÄSTHETISCHE PERFEKTION
ESTHETISCHE PERFECTIE





14

Finitions sans joints apparents

L'un des atouts majeurs du Kerrock réside dans la possibilité de **créer des surfaces sans joints apparents**. Résultat : un rendu homogène, élégant et sans rupture visuelle. Cette continuité **empêche également l'accumulation de salissures** et **limite la prolifération des micro-organismes** comme les bactéries ou les moisissures. Un véritable atout pour les environnements médicaux où l'hygiène est une priorité absolue.

Unsichtbare Fugen

Einer der Hauptvorteile von Kerrock ist die Möglichkeit, **Oberflächen ohne sichtbare Fugen zu gestalten**, wodurch ein einheitliches und ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild gegeben ist. Mit Kerrock lassen sich fugenlose Oberflächen herstellen, die **Schmutzansammlungen** und das **Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien und Schimmelpilzen** verhindern. Dadurch werden die hygienischen Bedingungen in medizinischen Einrichtungen erheblich verbessert.

Onzichtbare voegen


Een van de belangrijkste voordelen van Kerrock is de mogelijkheid **om oppervlakken te ontwerpen zonder zichtbare voegen**, wat zorgt voor een uniform en esthetisch verfijnd uiterlijk. Kerrock maakt het mogelijk om oppervlakken zonder voegen te maken, wat **de ophoping van vuil** en de **groei van micro-organismen zoals bacteriën en schimmels** voorkomt. Dit verbetert de hygiënische omstandigheden in medische ruimtes aanzienlijk.



Coupe transversale du plan de travail avec revêtement mural et sans joints apparents

QUERSCHNITT EINER ARBEITSPLATTE MIT WANDVERKLEIDUNG UND UNSICHTBAREN FUGEN

DOORSNEDE WERKBLAD MET WANDBEKLEDING EN ONZICHTBARE VOEGEN





La solution idéale pour les salles blanches

Les salles blanches, telles que les salles d'opération, les laboratoires et les cliniques, font partie des zones les plus sensibles des établissements médicaux, où garantir les normes les plus strictes en matière d'hygiène est essentiel. Pour garantir un environnement sûr et stérile, nous avons développé le **Kerrock+ : un matériau révolutionnaire, enrichi d'un agent antibactérien intégré dans toute sa structure.** Ce dernier agit en continu, empêchant activement la prolifération des bactéries et les éliminant à chaque contact. Le Kerrock+ répond à toutes les exigences des salles blanches. Il empêche le développement des bactéries tout en offrant une durabilité exceptionnelle, sans jamais compromettre l'hygiène. Il convient aussi bien aux surfaces de travail médicales, où la stérilité totale est indispensable, qu'aux espaces de préparation alimentaire, où l'hygiène est primordiale.

Die perfekte Lösung für Reinräume

Reinräume wie Operationssäle, Laboratorien und Kliniken gehören zu den sensibelsten Bereichen medizinischer Einrichtungen, in denen höchste Hygienestandards gewährleistet sein müssen. Um eine sichere und sterile Umgebung zu schaffen, haben wir **Kerrock+** entwickelt – ein revolutionäres Material, das in seiner gesamten Struktur einen antibakteriellen Wirkstoff enthält. Es verhindert aktiv das Wachstum und die Ausbreitung von Bakterien, indem es sie bei jedem Kontakt abtötet. Kerrock+ erfüllt alle Reinraumkriterien, verhindert das Wachstum von Bakterien und bietet eine lange Lebensdauer ohne Kompromisse in Bezug auf die Hygiene. Es eignet sich für Arbeitsflächen in der Medizin, wo absolute Sterilität erforderlich ist, und in der Lebensmittelzubereitung, wo Hygiene eine wichtige Rolle spielt.

De perfecte oplossing voor cleanrooms

Cleanrooms, zoals operatiekamers, laboratoria en klinieken, behoren tot de meest gevoelige ruimtes binnen medische instellingen, waar het waarborgen van de hoogste hygiënestandaarden van cruciaal belang is. Om een veilige en steriele omgeving te creëren, hebben we **Kerrock+** ontwikkeld – een revolutionair materiaal dat een antibacteriële stof bevat in de hele structuur. Het voorkomt actief de groei en verspreiding van bacteriën en vernietigt ze bij elk contact. Kerrock+ voldoet aan alle criteria voor cleanrooms, voorkomt de groei van bacteriën en is duurzaam zonder afbreuk te doen aan de hygiëne. Het is uitermate geschikt voor werkoppervlakken in de gezondheidszorg, waar strikte steriliteit vereist is, en in de voedselverwerking, waar hygiëne essentieel is.



Résistance aux bactéries

Le Kerrock empêche efficacement l'accumulation et la propagation des bactéries et des moisissures sur les surfaces. Sa surface continue, sa facilité d'entretien et sa grande résistance aux produits chimiques, y compris les nettoyeurs et désinfectants, en font un matériau parfaitement adapté aux environnements exigeant des conditions de stérilité. Sa capacité à prévenir la prolifération des micro-organismes a été confirmée par des tests réalisés en laboratoire indépendant. L'efficacité de ses propriétés antimicrobiennes a été testée et validée par le laboratoire **ISEGA** Forschung- und Untersuchungs-GmbH à Aschaffenburg, conformément à la norme **ISO 22196:2011**.

Resistenz gegen Bakterien

Kerrock verhindert wirksam die Ansammlung und Ausbreitung von Bakterien und Schimmelpilzen auf den Oberflächen. Wo sterile Bedingungen erforderlich sind, ist Kerrock die ideale Lösung, denn es zeichnet sich durch eine fugenlose Oberfläche, eine einfache Reinigung und eine hohe chemische Beständigkeit, auch gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, aus. Unabhängige Labortests haben bestätigt, dass Kerrock die Ausbreitung von Mikroorganismen verhindert. Die Wirksamkeit der antimikrobiellen Eigenschaften wurde im Labor **ISEGA** Forschungs- und Untersuchungs-GmbH Aschaffenburg gemäß der **ISO-Norm 22196:2011 getestet und validiert**.

Weerstand tegen bacteriën

Kerrock voorkomt effectief de opbouw en verspreiding van bacteriën en schimmels op de oppervlakken. Het naadloze oppervlak, de gemakkelijke reiniging en de hoge chemische weerstand, ook tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen, maken het ideaal voor ruimtes waar steriele omstandigheden vereist zijn. Het vermogen om de verspreiding van micro-organismen te voorkomen is bevestigd door onafhankelijke laboratoriumtests. De doeltreffendheid van de antimicrobiële eigenschappen is in het laboratorium getest en gevalideerd door **ISEGA** Forschung- und Untersuchungs-GmbH Aschaffenburg, conform de **ISO 22196:2011-norm**.

ISEGA

LE KERROCK+ CONTIENT UN AGENT ANTIBACTÉRIEN QUI ÉLIMINE LES BACTÉRIES PRÉSENTES À LA SURFACE, ASSURANT AINSI UNE DÉSINFECTION EFFICACE.

KERROCK+ ENTHÄLT EINEN ANTIBAKTERIELLEN WIRKSTOFF, DER BAKTERIEN AUF DER OBERFLÄCHE ABTÖTET UND SO DIE OBERFLÄCHEN DESINFIZIERT.

KERROCK+ BEVAT EEN ANTIBACTERIEEL BESTANDDEEL DAT BACTERIËN OP HET OPPERVLAKE ELIMINEERT EN ZORGT VOOR EEN DUURZAAM GEDESINFECTEERDE AFWERKING.

Résistance exceptionnelle des surfaces

Le Kerrock se distingue par sa grande résistance mécanique et sa forte résistance à l'usure, garantissant une longue durée de vie et une utilisation fiable, même dans les environnements les plus exigeants. Ses performances sont certifiées par des tests réalisés selon les normes **SIST EN ISO 178**, **SIST EN ISO 527-2** et **SIST EN 59**, attestant de sa robustesse, de sa dureté et de sa résistance à l'usure. Ces qualités font du Kerrock le matériau idéal pour les zones à fort passage, comme les établissements médicaux, les laboratoires ou les bâtiments publics.

Hervorragende Oberflächenbeständigkeit

Kerrock zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit und Verschleißbeständigkeit aus, die auch in anspruchsvollen Umgebungen eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Einsatz gewährleisten. Seine Eigenschaften werden durch Tests nach den Normen **SIST EN ISO 178**, **SIST EN ISO 527-2** und **SIST EN 59** bestätigt, die seine Haltbarkeit, Härte und Verschleißfestigkeit belegen. Diese Eigenschaften machen Kerrock zum idealen Werkstoff für stark beanspruchte Bereiche wie medizinische Einrichtungen, Labors und öffentliche Gebäude.

Uitzonderlijke oppervlakteweerstand

Kerrock staat bekend om zijn hoge mechanische sterkte en slijtvastheid, waardoor het een lange levensduur en betrouwbare prestaties biedt, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. De eigenschappen worden bevestigd door tests volgens de normen **SIST EN ISO 178**, **SIST EN ISO 527-2** en **SIST EN 59**, die de duurzaamheid, hardheid en slijtvastheid aantonen. Deze eigenschappen maken het de perfecte keuze voor intensief gebruikte ruimtes, zoals medische faciliteiten, laboratoria en openbare gebouwen.

PROPRIÉTÉ. EIGENSCHAFT. KENMERK.	VALEUR. WERT. WAARDE.	MÉTHODE. METHODE. METHODE.
RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT BUIGSTERKTE	49–80 Mpa	SIST EN ISO 178
RÉSISTANCE À LA TRACTION ZUGFESTIGKEIT TREKSTERKTE	36–50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
DURETÉ (selon Barcol) HÄRTE (nach Barcol) HARDHEID (Barcol)	58–64	SIST EN 59



Une composition fiable et certifiée pour une utilisation en toute sécurité



Le Kerrock est composé en grande partie de minéraux de haute qualité, ce qui lui confère d'excellentes propriétés sans nécessiter l'ajout d'additifs chimiques complexes. Sa conformité au **règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)** garantit qu'il ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans des quantités supérieures à 0,1 % en poids. Tous les éléments utilisés – **colles**, **panneaux**, **lavabos** – sont parfaitement **sûrs**. La marque s'engage à n'utiliser que des **substances** et **mélanges** enregistrés, issus de **fournisseurs rigoureusement sélectionnés pour leur fiabilité**.

Zuverlässige und zertifizierte Zusammensetzung für einen sicheren Einsatz

Kerrock besteht zu einem hohen Anteil aus hochwertigen Mineralien, wodurch es hervorragende Eigenschaften aufweist, ohne dass komplexe chemische Zusatzstoffe erforderlich sind. Durch die Einhaltung der **Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)** ist sichergestellt, dass keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in Mengen von mehr als 0,1 Gewichtsprozent enthalten sind. Alle verwendeten **Klebstoffe**, **Paneele** und **Waschschüsseln** sind absolut **sicher**, da das Unternehmen ausschließlich registrierte Stoffe und Mischungen von zuverlässigen Lieferanten verwendet.

Betrouwbare en gecertificeerde samenstelling voor veilig gebruik

Kerrock is gemaakt van een hoog percentage mineralen van hoge kwaliteit, waardoor het uitstekende eigenschappen heeft zonder dat er complexe chemische toevoegingen nodig zijn. De naleving van **Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)** garandeert dat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat in concentraties hoger dan 0,1% van het gewicht. Alle gebruikte **lijmen**, **panelen** en **waskommen** zijn volkomen **veilig**, omdat het bedrijf alleen geregistreerde stoffen en **mengsels** van **betrouwbare leveranciers** gebruikt.

Apte au contact alimentaire

Le Kerrock est idéal pour la réalisation de surfaces hygiéniques grâce à sa composition antibactérienne et à l'absence de joints visibles. Le **Laboratoire national slovène de la santé, de l'environnement et de l'alimentation** a confirmé qu'il est totalement **sûr pour le contact avec tous types d'aliments**, sans risque pour la santé. Le matériau répond aux exigences des **règlements européens (CE) n° 10/2011 et (CE) n° 1935/2004**, attestant de sa sécurité et de sa conformité aux normes en vigueur.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Kerrock ist aufgrund seiner antibakteriellen Zusammensetzung und der fugenlosen Verbindungen ideal für die Schaffung hygienischer Oberflächen. Das **slovenische Nationale Labor für Gesundheit, Umwelt und Ernährung (NLZOH)** hat bestätigt, dass der **Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln völlig unbedenklich** ist und keine Gesundheitsrisiken birgt. Das Material erfüllt die Anforderungen der **Verordnung (EG) Nr. 10/2011** und der **Verordnung (EG) Nr. 1935/2004**, was seine Sicherheit und Konformität mit den europäischen Vorschriften bestätigt.

Geschikt voor contact met voedingsmiddelen

Kerrock is ideaal voor het creëren van hygiënische oppervlakken dankzij de antibacteriële samenstelling en naadloze verbinding. Het **Sloveense nationale laboratorium voor gezondheid, milieu en voeding** heeft bevestigd dat het volkomen veilig is om in contact te komen met alle soorten voedsel, zonder gezondheidsrisico's. Het materiaal voldoet aan de vereisten van **Verordening (EG) nr. 10/2011** en **Verordening (EG) nr. 1935/2004**, wat de veiligheid en naleving van de Europese regelgeving bevestigt.



LABORATOIRE DE LA SANTÉ,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ALIMENTATION
NATIONALES LABOR FÜR GESUNDHEIT,
UMWELT UND ERNÄHRUNG
NATIONAAL LABORATORIUM VOOR GEZONDHEID,
MILIEU EN VOEDING



Hotel Princess 5*
Jastrebarsko, Croatia



Entretien et nettoyage quotidiens facilités

Le Kerrock est un matériau non poreux, facile à entretenir, qui résiste même aux **agents nettoyants et désinfectants les plus puissants**. Grâce à ses joints invisibles et à sa résistance aux produits chimiques, il empêche l'accumulation de salissures ainsi que le développement de micro-organismes nuisibles. De plus, son homogénéité permet de le restaurer facilement et de le maintenir dans son état d'origine, garantissant ainsi une **protection antibactérienne durable**.

Einfache tägliche Reinigung und Pflege

Kerrock ist ein porenfreies Material, das leicht zu pflegen ist. Es ist sogar beständig gegen **starke Reinigungs- und Desinfektionsmittel**. Dank seiner fugenlosen Verbindungen und seiner Chemikalienbeständigkeit verhindert es die Ansammlung von Schmutz und das Wachstum schädlicher Mikroorganismen. Darüber hinaus lässt es sich aufgrund seiner Homogenität leicht reinigen und in seinem ursprünglichen Zustand erhalten, wodurch auch ein **dauerhafter antibakterieller Schutz** gewährleistet ist.

Eenvoudige dagelijkse reiniging en onderhoud

Kerrock is een niet-poreus materiaal dat gemakkelijk te onderhouden is en zelfs bestand is tegen **sterke reinigings- en ontsmettingsmiddelen**. Dankzij naadloze verbindingen en bestendigheid tegen chemicaliën voorkomt het opeenhoping van vuil en de groei van schadelijke micro-organismen. Bovendien kan het door zijn homogeniteit eenvoudig worden hersteld en in zijn oorspronkelijke staat behouden, wat tevens zorgt voor **langdurige antibacteriële bescherming**.

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE



21

PFLEGE UND
WARTUNG



VERZORGING EN
ONDERHOUD



Réaction au feu

Le Kerrock assure un **niveau élevé de sécurité incendie** grâce à sa forte teneur en **hydroxyde d'aluminium**. Son comportement dans les premières phases d'un incendie a été analysé conformément aux normes européennes, et il est **classé en Classe B**, ce qui en fait un **matériau auto-extinguible de haute qualité**. Sa résistance au feu a été testée dans plusieurs laboratoires accrédités. Les résultats confirment que le matériau répond aux normes de sécurité en vigueur. Des tests sur les émissions de fumées et la toxicité ont également été réalisés, conformément aux réglementations internationales sur la sécurité incendie dans le bâtiment.

Brandverhalten


Durch den hohen Gehalt an **Aluminiumhydroxid** sorgt Kerrock für ein **hohes Maß an Brandsicherheit**. Sein Verhalten in der Anfangsphase eines Brandes wurde in Tests gemäß den europäischen Normen untersucht und in die **Klasse B** (ein **selbstverlöschendes Material von hoher Qualität**) eingestuft. Die Feuerbeständigkeit wurde in verschiedenen akkreditierten Labors getestet. Die Testergebnisse bestätigen, dass das Material den Anforderungen und Sicherheitsstandards entspricht. Darüber hinaus wurden Rauchgasemissionen und Toxizitätstests gemäß den internationalen Vorschriften für den Brandschutz im Bauwesen durchgeführt.

Reactie op brand

Kerrock biedt een **hoge mate van brandveiligheid** dankzij het hoge gehalte aan **aluminiumhydroxide**. Het brandgedrag in de beginfase is geanalyseerd door middel van tests volgens Europese normen, waarbij het is geclassificeerd als **Klasse B**, een **zelfdovend materiaal van hoge kwaliteit**. De brandwerendheid is getest in verschillende geaccrediteerde laboratoria. De testresultaten bevestigen dat het materiaal voldoet aan de vereisten en veiligheidsnormen. Bovendien werden er rookgasemissies en toxiciteitstests uitgevoerd in overeenstemming met de internationale voorschriften voor brandveiligheid in de bouw.



Izola Emergency Centre
Izola, Slovenia



Les essais ont aussi confirmé que le Kerrock remplit les conditions requises pour une utilisation sur les cloisons, panneaux muraux et plafonds des environnements médicaux et autres zones sensibles en matière de sécurité.

Die Tests haben bestätigt, dass Kerrock die Anforderungen für den Einsatz in Trennwänden, Paneelen und Deckensystemen in medizinischen und anderen sicherheitsrelevanten Umgebungen erfüllt.

Testen hebben bevestigd dat Kerrock voldoet aan de eisen voor gebruik in scheidingswanden, panelen en plafondsysteem in medische en andere veiligheidsgevoelige omgevingen.

Conductivité électrique

Le Kerrock agit comme un **excellent isolant** électrique grâce à sa capacité modérée de stockage d'énergie, contribuant à la **stabilité des systèmes électriques et à la sécurité des équipements médicaux**. Il présente de faibles pertes diélectriques, ce qui signifie qu'il **absorbe peu d'énergie** et ne génère pas d'interférences électromagnétiques. Cela en fait un matériau parfaitement adapté aux environnements avec des appareils à haute fréquence, tels que **les équipements médicaux, les instruments de laboratoire ou les systèmes de communication**.

Elektrische Leitfähigkeit

Kerrock ist ein wirksamer **elektrischer Isolator**, da es nur moderat elektrische Energie speichert und so zur **Stabilität elektrischer Systeme und zur Sicherheit medizinischer Geräte beiträgt**. Es hat geringe dielektrische Verluste, d. h. es **absorbiert wenig Energie** und verursacht keine elektromagnetischen Störungen. Dadurch eignet es sich für den Einsatz in Umgebungen mit Hochfrequenzgeräten wie **medizinischen Geräten, Laborinstrumenten und Kommunikationssystemen**.

Elektrische geleidbaarheid

Kerrock is een effectieve **elektrische isolator** omdat het een matige opslag van elektrische energie biedt, wat bijdraagt aan **destabiliteit van elektrische systemen en de veiligheid van medische apparatuur**. Het heeft lage diëlektrische verliezen, wat betekent dat het **niet veel energie absorbeert** en geen elektromagnetische interferentie veroorzaakt. Dit maakt het geschikt voor gebruik in omgevingen med hoogfrequente apparatuur, zoals **medische toestellen, laboratoriuminstrumenten en communicatiesystemen**.

Un matériau respectueux de l'environnement

Conçu dans une logique de **durabilité**, le Kerrock ne contient aucune substance nocive et est entièrement recyclable. Son très **faible taux d'émission de composés organiques volatils (COV)**, confirmé par des tests réalisés dans un laboratoire accrédité **RI.SE** selon la norme **EN ISO 16000-9:2006**, garantit un environnement sain et sûr, sans agents cancérogènes détectables. En répondant aux exigences environnementales les plus strictes, notamment en obtenant la classification M1 de la Byggsvarubedömningen (Suède), **le Kerrock établit de nouveaux standards parmi les matériaux durables.**

Umweltfreundliches Material

Kerrock wurde im Hinblick auf **Nachhaltigkeit** entwickelt, enthält keine Schadstoffe und ist vollständig recycelbar. Die extrem **niedrigen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)**, die durch Tests des akkreditierten Labors **RI.SE** gemäß **EN ISO 16000-9:2006** bestätigt wurden, sorgen für ein sicheres und gesundes Wohnumfeld – ohne nachweisbare krebserregende Stoffe. Durch die Erfüllung der strengsten Umwelanforderungen, wie z. B. der hohen M1-Einstufung von Byggsvarubedömningen (Schweden), setzt **Kerrock neue Maßstäbe für nachhaltige Materialien.**

Milieuvriendelijk materiaal


Kerrock is ontworpen met **duurzaamheid** in gedachten, aangezien het geen schadelijke stoffen bevat en volledig recyclebaar is. De extreem **lage uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC)**, bevestigd door tests in het geaccrediteerde laboratorium **RI.SE** conform **EN ISO 16000-9:2006**, garandeert een veilige en gezonde leefomgeving zonder detecteerbare kankerverwekkende stoffen. Door te voldoen aan de strengste milieueisen zoals de hoge M1-classificatie van Byggsvarubedömningen (Zweden), **stelt Kerrock nieuwe normen voor duurzame materialen.**



kerrock
RECYCLED



COULEURS RECYCLÉES. RECYCELTE FARBEN. GERECYCLEDE KLEUREN



Durabilité et recyclage

Le Kerrock est un **matériau durable à longue durée de vie**, fabriqué à partir de matières premières locales et intégrant **jusqu'à 40 % de matières recyclées**, ce qui réduit considérablement son empreinte carbone. **Il ne contient ni phthalates, ni métaux lourds, ni composés de chrome (VI), et il est auto-extinguible sans émission de gaz toxiques** (Exova Warringtonfire). Son excellence environnementale est certifiée par la **déclaration environnementale EPD (ZAG)** et par le certificat de contenu recyclé (UL, ISO 14021).

Nachhaltigkeit und Recycling

Kerrock ist ein **nachhaltiger Werkstoff mit langer Lebensdauer**, der aus lokal gewonnenen Rohstoffen und bis zu **40 % recyceltem Material** hergestellt wird, wodurch der CO₂-Fußabdruck reduziert wird. **Es enthält keine Phthalate, Schwermetalle oder Chrom(VI)-Verbindungen und ist selbstverlöschend, ohne giftige Gase freizusetzen** (Exova Warringtonfire). Seine Umweltfreundlichkeit wird durch die **EPD Umwelt-Produktdeklaration des Slowenischen Instituts für Bauwesen (ZAG)** und das Zertifikat für recycelte Inhaltsstoffe der Universität Ljubljana (**UL, ISO 14021**) bestätigt.

Duurzaamheid en recycling

Kerrock is een **duurzaam materiaal met een lange levensduur**, vervaardigd uit lokaal gewonnen grondstoffen en tot **40% gerecycled materiaal**, waardoor de ecologische voetafdruk wordt verkleind. **Het bevat geen ftalaten, zware metalen of chroom (VI)-verbindingen en is zelfdovend zonder giftige gassen af te geven** (Exova Warringtonfire). De uitstekende milieuprestaties worden gecertificeerd door het **EPD-certificaat (ZAG)** en het certificaat voor gerecycled materiaal (**UL, ISO 14021**).

Fiabilité maximale pour des environnements stériles et des soins post-opératoires sûrs.

DIE ZUVERLÄSSIGE WAHL FÜR STERILE UMGEBUNGEN UND
EINEN SICHEREN GENESUNGSPROZESS.

DE BETROUWBARE KEUZE VOOR STERIELE OMGEVINGEN EN
VEILIG HERSTEL.

Le choix idéal pour le secteur médical

Le Kerrock est le matériau de prédilection pour les **centres médicaux**, grâce à ses propriétés antibactériennes et à sa formulation exempte d'additifs dangereux. Il peut être utilisé sans risque dans des environnements soumis à des normes d'hygiène très strictes. Ces caractéristiques en font une solution recommandée pour les **cabinets médicaux, les chambres de patients, les salles de soins ou les blocs opératoires**, où une propreté irréprochable est essentielle.

Die perfekte Wahl in der Medizin

Kerrock ist das ideale Material für **medizinische Einrichtungen**, da es aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften und seiner Zusammensetzung ohne gefährliche Zusatzstoffe in Umgebungen mit strengen Hygieneanforderungen eingesetzt werden kann. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es für **Arztpraxen, Patientenzimmer, Therapieräume und Operationssäle** empfohlen, in denen perfekte Sauberkeit unerlässlich ist.

De perfecte keuze voor de gezondheidszorg

Kerrock is het ideale materiaal voor **medische centra**, omdat het dankzij zijn antibacteriële eigenschappen en formule zonder gevaarlijke additieven gebruikt kan worden in omgevingen met strenge hygiëne-eisen. Dankzij deze eigenschappen wordt het aanbevolen voor **medische praktijken, patiëntenkamers, therapieruimtes en operatiekamers**, waar absolute reinheid essentieel is.

Project: Cronos MED

Architecture: Equilibrium Design

Photography: Sabin Prodan

Installation: Romtexim



28



Project: Dental center Dominodent

Slovakia

Architecture: Dizajne s.r.o.

Photography: Dizajne s.r.o.

Installation: Dizajne s.r.o.



General Hospital Novo mesto

Novo mesto, Slovenia



Project: Silhouette Medical Beauty

Architecture: Equilibrium Design

Photography: Sabin Prodan

Installation: Romtexim

Comptoir d'accueil

Le Kerrock est un matériau parfaitement adapté aux **exigences spécifiques des établissements médicaux et pharmaceutiques**.

Agréable au toucher, non poreux, facile à nettoyer et à entretenir, il allie un design minimaliste à une fonctionnalité optimale. **Grâce à sa diversité de couleurs, à la possibilité de rétroéclairage et au thermoformage**, le Kerrock permet des créations esthétiques et audacieuses. Sa durabilité et sa facilité d'entretien en font un allié de choix pour les environnements les plus exigeants.

29

Rezeption

Kerrock ist ein Material, das die spezifischen **Anforderungen von medizinischen und pharmazeutischen Einrichtungen** voll erfüllt. Es fühlt sich warm an, ist porenfrei, leicht zu reinigen und zu pflegen und verbindet minimalistisches Design mit ausgezeichneter Funktionalität. **Eine breite Farbpalette, die Möglichkeit der Hinterleuchtung und der thermischen Formung** ermöglichen die Gestaltung attraktiver Formen. Seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit machen es zu einem idealen Material für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Receptie

Kerrock is een materiaal dat volledig voldoet aan de **specifieke behoeften van medische en farmaceutische instellingen**. Het voelt warm aan, is niet poreus en gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden en combineert een minimalistisch design met een uitstekende functionaliteit. **Een breed kleurengamma, de mogelijkheid tot achtergrondverlichting en thermovormen** maken het mogelijk om aantrekkelijke vormen te creëren. De duurzaamheid en het onderhoudsgemak zijn essentieel voor gebruik in veeleisende omgevingen.



Project: Cronos MED
 Architecture: Egnilibrium Design
 Photography: Tudor Cucu
 Installation: Romtexim

Cliniques, cabinets médicaux et salles d'attente

30

Le Kerrock est un choix idéal pour les environnements médicaux : il permet la réalisation de surfaces sans joints apparents, faciles à nettoyer et dotées de propriétés antibactériennes. Sa texture lisse et ses lignes douces créent une atmosphère apaisante pour les patients, tout en garantissant la fonctionnalité et l'hygiène exigées par les professionnels de santé.

Kliniken, Ambulanzen und Warteräume

Kerrock ist eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Räume, da das Material unsichtbare Fugen und leicht zu reinigende Oberflächen mit antibakteriellen Eigenschaften ermöglicht. Die glatte Textur und die weichen Linien tragen zu einer beruhigenden Atmosphäre für Patienten bei und bieten gleichzeitig die Funktionalität und Hygiene, die von medizinischem Personal gefordert wird.

Gezondheidsklinieken, poliklinieken en wachtruimtes

Kerrock is een uitstekende keuze voor medische ruimtes. Het maakt naadloze oppervlakken mogelijk die eenvoudig te reinigen zijn en beschikken over antibacteriële eigenschappen. De gladde textuur en zachte lijnen creëren een rustgevende sfeer voor patiënten, terwijl ze tegelijkertijd de functionaliteit en hygiëne bieden die zorgverleners nodig hebben.



Dental Studio dr. Čelesnik
 Bled, Slovenia



Emergency Centre Novo mesto
 Novo mesto, Slovenia



Pharmacy Slavonski Brod
 Slavonski Brod, Croatia

Blocs opératoires

Dans un bloc opératoire, le choix des matériaux est essentiel : propreté irréprochable, durabilité et fonctionnalité ne sont pas des options, mais des exigences. Le Kerrock, en tant que matériau composite, permet de concevoir des panneaux muraux sans joints visibles, empêchant ainsi l'accumulation de saletés et la prolifération bactérienne. Sa résistance, sa facilité de nettoyage et ses propriétés antibactériennes en font une solution parfaitement adaptée aux environnements médicaux les plus exigeants.

Operationssäle

Im Operationssaal ist die Wahl des Materials von entscheidender Bedeutung – absolute Sauberkeit, Langlebigkeit und Funktionalität sind hier nicht optional, sondern eine zwingende Notwendigkeit. Kerrock als Verbundwerkstoff ermöglicht die Herstellung von Wandpaneelen ohne sichtbare Fugen, wodurch Schmutzansammlungen und Bakterienwachstum verhindert werden. Kerrock ist langlebig, leicht zu reinigen und antibakteriell, wodurch es sich ideal für die anspruchsvollsten medizinischen Umgebungen eignet.

Operatiekamers

In de operatiekamer is de materiaalkeuze cruciaal: vlekkeloos schoon, duurzaam en functioneel zijn geen kwestie van keuze, maar een noodzaak. Kerrock als composietmateriaal maakt het mogelijk om wandpanelen zonder zichtbare voegen te realiseren, wat ophoping van vuil en de groei van bacteriën effectief voorkomt. De weerstand, gemakkelijke reiniging en antibacteriële eigenschappen maken het ideaal voor de meest veeleisende medische omgevingen.

32



Sava Memorial Hospital
Beograd, Serbia



Clinical Hospital Center Split
Split, Croatia



Clinical Hospital Center Split
Split, Croatia

Couleurs recommandées pour les salles blanches


Les teintes douces utilisées dans les espaces médicaux contribuent à créer une ambiance apaisante, à réduire le stress et à favoriser un sentiment de sécurité et de confort.

Empfohlene Farben für Reinräume

Ruhige Farbtöne in medizinischen Räumen schaffen ein beruhigendes Umfeld, reduzieren Stress und fördern ein Gefühl von Sicherheit und Komfort.

Aanbevolen kleuren voor cleanrooms

Rustige kleurtonen in medische ruimtes creëren een rustgevende omgeving, verminderen stress en bevorderen een gevoel van veiligheid en comfort.
















DÉCOUVREZ LES COULEURS KERROCK
www.kerrock.lu

ENTDECKE DIE KERROCK FARBEN
www.kerrock.de

ONTDEK DE KERROCK-KLEUREN
www.kerrock.nl | www.kerrock.be

Uni light

	ARCTIC WHITE 100		POLAR WHITE 101		SNOW WHITE 108		WHITE ACRYLIC 109
	PEARL WHITE 118		DAISY WHITE 129		FLAMINGO PINK 443		VANILLA 500
	FRENCH VANILLA 501		BISQUE 503		PASTEL YELLOW 545		PASTEL GREEN 644
	ICE BLUE 736		MISTY GREY 900				



Project: Cronos by the Sea
Constanta, Romania
Installation: SC ROMTEXIM SRL

Kerrock pour la médecine

En partenariat avec des professionnels de santé, nous avons conçu des lavabos parfaitement adaptées aux besoins ergonomiques des environnements médicaux et de laboratoire.

Une sélection de lavabos à usage médical est proposée dans le catalogue. D'autres modèles de lavabos en Kerrock sont également disponibles, entièrement personnalisables selon vos besoins.

Kerrock für die Medizin


In Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen haben wir Waschbecken entwickelt, die ergonomisch perfekt auf die spezifischen Anwendungen im Medizin- und Laborbereich abgestimmt sind.

In unserem Katalog finden Sie eine Auswahl an Waschbecken für den medizinischen Bereich. Andere Kerrock-Waschbeckenmodelle sind ebenfalls erhältlich und können individuell angepasst werden.

Kerrock voor de geneeskunde

In samenwerking met zorgprofessionals hebben we wasbakken ontwikkeld die volledig ergonomisch zijn afgestemd op specifieke medische en laboratoriumtoepassingen.

Een selectie van deze medische wasbakken is terug te vinden in de catalogus. Daarnaast zijn er ook andere modellen Kerrock wasbakken beschikbaar, met de mogelijkheid tot maatwerk.



DÉCOUVREZ LA COLLECTION DE
VASQUES ET LAVABOS KERROCK
www.kerrock.lu


NTDECKE DIE KERROCK-KOLLEKTION
VON SCHÜSSELN UND WASCHBECKEN
www.kerrock.de

ONTDEK DE COLLECTIE VAN
KERROCK-SCHALEN EN WASTAFELS
www.kerrock.nl | www.kerrock.be

VASQUES. WASCHBECKEN. WASFTAFELS.


IVA-UN 

503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm




CHERI-UN 

500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm



BRINA-UN 

450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm



**LAVABOS SUR MESURE. MASSGEFERTIGTE WASCHTISCHE.
OP MAAT GEMAAKTE WASTAFELSCHALEN.**

NOLA-UN



L 300 - 1200 mm

ZARA-UN 

L 300 - 1200 mm




W 300 and 350 mm

D 200 mm

VASQUES DE LABORATOIRE. LABORSCHÜSSELN. LABORATORIUMSCHALEN.

AVA-UN 


400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm



UNI LIGHT

CARA-UN 

500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm



UNI LIGHT

**PLANS VASQUES SUR MESURE. MASSGEFERTIGTES
WASCHBECKEN. OP MAAT GEMAAKTE WASBAKKEN.**

SIENNA-E ✂

A




	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
AI - L AI - R	375 mm	1450 mm
B	470 mm	550 mm




VASQUES ACCESSIBLES. BARRIEREFREIE WASCHSCHÜSSELN.
TOEGANKELIJKE WASKOMMEN.

438 mm / 288 mm / 50 mm / ø 46 mm



488 mm / 338 mm / 50 mm / ø 46 mm



LAVABO CHIRURGICAL
CHIRURGISCHES WASCHBECKEN.
CHIRURGISCHE WASTAFEL.

400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm




BAIGNOIRES POUR ENFANTS.
BADEWANNEN FÜR KINDER.
KINDERBADKAMERS.

SOFIA-UN
700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm




ÉVIERS DE CUISINE. KÜCHENSPILEN.
KEUKENSPOELBAKKEN.


KHLOE-UN
555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm



NADIA-UN
490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm



FLORA-UN
400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm





Chambres de patients

Le Kerrock est le matériau idéal pour les chambres de patients, grâce à ses joints invisibles et ses surfaces homogènes qui facilitent le nettoyage et garantissent un haut niveau d'hygiène. Disponible dans un **large éventail de couleurs et de finitions**, il permet de créer **un environnement agréable et apaisant**, qui inspire propreté, sécurité et confort, tout en contribuant au **bien-être des patients**.

Patientenzimmer

Kerrock ist das ideale Material für Patientenzimmer, da es durch seine unsichtbaren Fugen und gleichmäßigen Oberflächen leicht zu reinigen ist und ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet. Mit einer **großen Auswahl an Farben und Gestaltungsmöglichkeiten** schafft Kerrock eine **angenehme und entspannte Umgebung**, die ein Gefühl von Sauberkeit, Sicherheit und Komfort vermittelt und **zum Wohlbefinden der Patienten beiträgt**.

Patiëntenkamer

Kerrock is het ideale materiaal voor patiëntenkamers, omdat het dankzij de naadloze voegen en uniforme oppervlakken eenvoudig te reinigen is en een hoog hygiëneniveau garandeert. Met een **breed scala aan kleuren en ontwerptypes** creëert het een **aangename, ontspannen omgeving** dat een gevoel van reinheid, veiligheid en comfort geeft en bijdraagt **aan het welzijn van patiënten**.



PROF HOME
Poperinge, Belgium



Salles de bains hospitalières

Lors de l'aménagement des salles de bains en milieu hospitalier, le choix des matériaux est essentiel pour garantir **hygiène, confort et esthétique**. La surface sans joint apparent et homogène du Kerrock facilite le nettoyage et participe à une propreté irréprochable, ce qui influe positivement sur le bien-être des patients et accélère leur rétablissement.

Krankenhausbäder

Bei der Einrichtung von Krankenhausbädern ist die Wahl der Materialien entscheidend, um **Hygiene, Komfort und ästhetische Perfektion** zu gewährleisten. Die fugenlose und homogene Oberfläche von Kerrock erleichtert die Reinigung und trägt zu einem hohen Maß an Sauberkeit bei, was sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten auswirkt und ihre Genesung beschleunigt.

Ziekenhuisbadkamers

Bij het inrichten van badkamers in ziekenhuizen is de materiaalkeuze cruciaal om **hygiëne, comfort en esthetische perfectie** te garanderen. Het naadloze en homogene oppervlak van Kerrock is eenvoudig te reinigen en draagt bij aan een hoge mate van hygiëne, wat het welzijn van patiënten bevordert en hun herstel kan versnellen.



Nursing Home Metlika
Metlika, Slovenia



General Hospital Novo mesto
Novo mesto, Slovenia

Sanitaires

Dans les hôpitaux, les pharmacies et les autres environnements sensibles, le Kerrock assure un **haut niveau d'hygiène** et **une apparence toujours impeccable**. Sa surface non poreuse empêche la rétention des salissures, se nettoie facilement et résiste à un usage intensif. Les éventuels dommages peuvent être réparés sur place, sans travaux lourds, ce qui en fait un choix idéal pour les lieux où la propreté et la fiabilité sont essentielles.

Toilettenanlagen

In Krankenhäusern, Apotheken und anderen sensiblen Bereichen sorgt Kerrock für ein **hohes Maß an Hygiene** und **für ein makelloses Erscheinungsbild**. Die porenfreie Oberfläche verhindert die Ansammlung von Schmutz, ist leicht zu reinigen und hält dem täglichen Gebrauch stand. Beschädigungen können schnell und ohne großen Aufwand vor Ort repariert werden – die ideale Wahl für Räume, in denen Sauberkeit und zuverlässiger Betrieb an erster Stelle stehen.

Toiletvoorzieningen

In ziekenhuizen, apotheken en andere gevoelige omgevingen garandeert Kerrock een **hoog hygiëneniveau** en een **onberispelijk uiterlijk**. Het niet-poreuze oppervlak voorkomt het vasthouden van vuil, is gemakkelijk schoon te maken en is bestand tegen dagelijks gebruik. Schade kan snel ter plaatse worden gerepareerd, zonder grote ingrepen – de ideale keuze voor gebouwen waar netheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn.



Zorgpunt waasland WZC De Gerda
Sint Niklaas, Belgium



University Medical Centre Ljubljana
Department of Hematology
Ljubljana, Slovenia



KERRWALL

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR LA SALLE DE BAINS

INNOVATIVE BADLÖSUNG

INNOVATIEVE BADKAMEROPLOSSING

Kerrwall : Panneaux standardisés spécialement conçus pour le revêtement de salles de bains entières ou de grandes douches.

Une solution innovante : Une alternative aux carreaux de céramique, pour un résultat moderne et durable.

Des joints innovants : Un nombre minimal de joints, discrets et 100 % étanches.

Une grande adaptabilité : Proposé dans une grande variété de couleurs, de motifs et de formats, pour s'harmoniser avec vos envies et besoins.

Fonctionnel en un temps record : Utilisable dès 24 heures après la pose.

Kerrwall: Standardisierte Wandpaneele speziell für die Verkleidung ganzer Bäder oder größerer Duschräume.

Eine innovative Lösung: Eine Alternative zu Keramikfliesen, für ein modernes, langlebiges Endprodukt.

Innovative Verbindungen: Minimale Anzahl von Fugen, unauffällig und 100% wasserdicht.

Anpassbarkeit: Erhältlich in einer Vielzahl von Farben, Mustern und Abmessungen, so dass Sie den Raum ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten können.

Im Handumdrehen einsatzbereit: Sofortige Verwendung nur 24 Stunden nach Fertigstellung.


Kerrwall: Gestandaardiseerde panelen speciaal ontworpen voor de volledige afwerking van badkamers en grotere doucheruimten.

Een innovatieve oplossing: Een alternatief voor keramische tegels, met als resultaat een modern en duurzaam eindproduct.

Innovatieve voegen: Minimaal aantal voegen, onopvallend en 100% waterdicht.

Aanpassingsvermogen: Verkrijgbaar in verschillende kleuren, patronen en afmetingen, zodat u het kunt aanpassen aan uw voorkeuren en eisen.

Snel klaar voor gebruik: Onmiddellijk te gebruiken binnen 24 uur na voltooiing.




Design: Artcanbreakyourheart – Sascha Grewe
Photography: Benni Janzen



POSSIBILITÉS TECHNIQUES. TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN. TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN.

DIMENSIONS STANDARD. STANDARDABMESSUNGEN. STANDAARDAFMETINGEN.

B (B1)



B	B1	D	H*	
750	920	6	2550	mm
750	920	9	2550	mm

*La hauteur (H) est personnalisable sur demande.
*Die Höhe (H) kann auf Bestellung angefertigt werden.
*De hoogte (H) is aanpasbaar op aanvraag.

DESIGN DE PANNEAUX PERSONNALISABLE. KUNDENSPEZIFISCHES PANEEL-DESIGN. MAATWERK PANEELONTWERP.




*possibilité de formes, dimensions et couleurs supplémentaires

COMPOSITION MODULABLE : Le Kerrwall peut être composé de panneaux aux formes variées. Ils peuvent adopter un design ondulé, être posés en angle à 45° ou être agencés en mosaïque. Cette diversité de formes permet de concevoir des espaces à la fois nouveaux, uniques et remarquablement créatifs. La créativité ne se limite pas aux lignes droites.



*Auswahl an verschiedenen Formen, Abmessungen und zusätzlichen Farben

VIelfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Kerrwall kann aus unterschiedlich geformten Paneelen zusammengesetzt werden. Die Paneele können wellenförmig, im 45°-Winkel oder als Mosaik angeordnet werden. Durch die verschiedenen Paneelformen können neue, originelle, einzigartige oder ungewöhnliche Designs geschaffen werden. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.



*optie van verschillende vormen, afmetingen en extra kleuren


GEVARIEERDE SAMENSTELLING: Kerrwall kan worden samengesteld uit verschillend gevormde panelen. De panelen kunnen een golvend ontwerp hebben, in een hoek van 45° worden geplaatst of als mozaïek worden geassembleerd. Met verschillende paneelvormen kunnen we iets nieuws, origineels, unieks of ongewoons creëren. Creativiteit is niet beperkt tot rechte lijnen.

PALETTE DE COULEURS KERRWALL.


KERRWALL-FARBPALETTE.

KERRWALL KLEURENPALET.

UNI



SNOW WHITE
108
Épaisseur / Stärke /
Dikte 6 & 9 mm.



ASH GREY
901

GRANIT



DOLOMITE GRAIN
1087
Épaisseur / Stärke /
Dikte 6 & 9 mm.



WOLLASTONITE
1076


TERRAZZO



DIAMOND
1250
Épaisseur / Stärke /
Dikte 6 & 9 mm.



PERLATO ROYAL
5251



SELENITE
9250



MOONLIGHT
9251




ANDESITE
9252

NATUR



WHITE AGATE
N 134
Épaisseur / Stärke /
Dikte 6 & 9 mm.



ICEBERG
N 1258




Design: Artcanbreakyourheart – Sascha Grewe
Photography: Benni Janzen

SALLE DE BAINS PATIENTS EN KERROCK ANTIBACTÉRIEN.


PATIENTENBADEZIMMER AUS ANTIBAKTERIELLEM KERROCK.

PATIËNTENBADKAMER GEMAAKT VAN ANTIBACTERIEEL KERROCK.


DESIGN OF THE
INSIDE CORNER



DESIGN OF THE
EXTERNAL CORNER




INCONSPICUOUS
JOINT - U GROOVE



KERRWALL WALL PANEL
9 mm

KERROCK SKIRTING
WITH RADIUS

DESIGN OF THE MONOLITIC
SKIRTING IN RADIUS



SCREED

KERROCK FLOOR
12 mm

INTEGRATED KERROCK
SHOWER TRAY INTO
THE FLOOR

KERROCK FLOOR

Une harmonie parfaite entre murs et sols, soulignée par des angles arrondis et des rainures en U.
Ein einheitliches Design von Wänden und Böden mit abgerundeten Übergängen und U-Nuten.
Een uniform ontwerp van muren en vloeren met afgeronde overgangen en U-groeven.

Laboratoires

Le Kerrock est un matériau de choix pour les laboratoires et les salles blanches. Ses surfaces sans joints et non poreuses permettent une hygiène maximale, un nettoyage facile et une résistance aux produits chimiques. **Un allié incontournable là où propreté, longévité et fiabilité sont essentielles.**

Laboratorien

Kerrock ist ein nützliches Material für den Einsatz in Laboratorien und Reinräumen. Seine fugenlosen, porenfreien Oberflächen ermöglichen ein Höchstmaß an Hygiene und eine einfache Reinigung und sind resistent gegen Chemikalien. **Es ist die ideale Wahl für Umgebungen, in denen Sauberkeit, Langlebigkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen.**

Laboratoria

Kerrock is een nuttig materiaal voor laboratoria en cleanrooms. De naadloze, niet-poreuze oppervlakken zorgen voor maximale hygiëne en eenvoudige reiniging en zijn bestand tegen chemicaliën. **Het is de ideale keuze voor omgevingen waar netheid, duurzaamheid en veiligheid van het grootste belang zijn.**



Pharmacy Slavonski Brod
Slavonski Brod, Croatia



Pharmacy Slavonski Brod
Slavonski Brod, Croatia

Pharmacies

Maintenir **les plus hauts standards d'hygiène** est tout aussi crucial en pharmacie que dans tout autre environnement médical. Les surfaces où sont préparés les **médicaments** sont en contact avec une multitude de substances, exigeant une propreté irréprochable. Les surfaces en Kerrock empêchent l'**accumulation de poussière et de bactéries** tout en facilitant le nettoyage, ce qui est essentiel dans les environnements où l'hygiène est une exigence majeure pour la santé publique.

Apotheken

Die Gewährleistung **höchster Hygienestandards** ist in Apotheken ebenso wichtig wie in anderen Bereichen des Gesundheitswesens, da die Oberflächen, auf denen die **Arzneimittel** zubereitet werden, mit einer Vielzahl von Substanzen in Kontakt kommen, die eine kompromisslose Sauberkeit erfordern. Kerrock-Oberflächen verhindern die **Ansammlung von Staub und Bakterien** und sind leicht zu reinigen, was in Bereichen, in denen Hygiene für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, besonders wichtig ist.

Apotheken

Het garanderen van de **hoogste hygiënenormen** is in apotheken net zo cruciaal als in andere zorgomgevingen, aangezien de oppervlakken waar **geneesmiddelen** worden klaargemaakt in contact komen met allerlei stoffen en dus absolute reinheid vereisen. Kerrock-oppervlakken voorkomen dat **stof en bacteriën** zich ophopen en zijn makkelijk schoon te maken. Dit is ideaal voor ruimtes waar hygiëne van groot belang is voor de volksgezondheid en veiligheid.



Pharmacy Damien
Lieboch, Austria



Celjske lekarnе, Pharmacy Rogaška
Rogaška Slatina, Slovenia



Pharmacy Maribor
Maribor, Slovenia

Restaurants

Pour un espace de restauration alliant hygiène optimale, durabilité et esthétique, le Kerrock est le choix par excellence. Ce matériau non poreux n'absorbe aucun liquide, ne retient pas les bactéries et se nettoie en un instant, ce qui en fait un choix incontournable dans la restauration. Résistant à l'usure quotidienne, il conserve une apparence impeccable même en cas d'utilisation intensive. Sa conformité aux normes sanitaires est attestée par le **Laboratoire national slovène de la santé, de l'environnement et de l'alimentation**, qui confirme qu'il peut être utilisé sans risque et sans compromis, en contact direct avec les aliments.

Restaurants

Wenn Sie eine Restauranteinrichtung suchen, die Hygiene, Langlebigkeit und Ästhetik vereint, ist Kerrock die richtige Wahl. Kerrock ist ein porenfreies Material, das keine Flüssigkeiten aufnimmt, keine Bakterienbildung zulässt und extrem leicht zu reinigen ist – Eigenschaften, die in der Gastronomie unerlässlich sind. Dank seiner Beständigkeit gegen alltägliche Abnutzung behält es auch nach intensivem Gebrauch sein makellooses Aussehen. Das slowenische **Nationale Labor für Gesundheit, Umwelt und Ernährung (NLZOH)** hat Kerrock als absolut sicher für den direkten Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln zertifiziert.

Restaurants

54 Wilt u een restaurantruimte die uitblinkt in hygiëne, duurzaamheid én uitstraling? Dan is Kerrock de perfecte keuze. Kerrock is een niet-poreus materiaal dat geen vloeistoffen opneemt, bacteriën geen kans geeft en heel makkelijk schoon te maken is – eigenschappen die essentieel zijn in de restaurantsector. Kerrock is zo slijtvast dat het er ook bij dagelijks en intensief gebruik als nieuw blijft uitzien. De veiligheid wordt bevestigd door het **Nationaal Laboratorium voor Gezondheid, Milieu en Voeding**, dat certificeert dat Kerrock volledig veilig is voor direct contact met alle soorten voedsel, zonder compromissen.



Health area, Bellevue Hotel
Mali Lošinj, Croatia

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN. FYSISCHE KENMERKEN.

PROPRIÉTÉ. EIGENSCHAFT. KENMERK.	VALEUR. WERT. WAARDE.	MÉTHODE. METHODE. METHODE.
MASSE VOLUMIQUE DICHTÉ DICHTHEID	1,68 – 1,75 g/cm ³	SIST EN ISO 1183 – 1/A
POIDS APPROXIMATIF PAR M² POUR D = 6 MM UNGEFÄHRES GEWICHT PRO M² FÜR D = 6 MM GESCHAT GEWICHT PER M² VOOR D = 6 MM	10,2 kg	/
POIDS APPROXIMATIF PAR M² POUR D = 12 MM UNGEFÄHRES GEWICHT PRO M² FÜR D = 12 MM GESCHAT GEWICHT PER M² VOOR D = 12 MM	20,4 kg	/
COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE LINEARER AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT LINEAIRE UITZETTINGSCOEFFICIËNT	3,7 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹	α (-20 °C do +50 °C)
DURETÉ - BARCOL HÄRTE -NACH BARCOL HARDHEID - BARCOL	58 – 64	SISTE EN 59

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES. MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN. MECHANISCHE KENMERKEN.

MODULE DE FLEXION BIEGEMODUL BUIGMODULUS	8800 – 9800 Mpa	SIST EN ISO 178
RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT BUIGSTERKTE	50 -71 Mpa	SIST EN ISO 178
RÉSISTANCE À LA TRACTION ZUGFESTIGKEIT TREKSTERKTE	29 – 53 Mpa	SIST EN ISO R 527-1
ALLONGEMENT À LA RUPTURE DEHNUNG BEI BRUCH REK BIJ BREUK	0,5 – 0,9 %	SIST EN ISO R 527-1
RÉSILIENCE ZÄHIGKEIT TAAIHEID	3,0 – 5,5 KJ/m²	SIST EN ISO 179-1

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES. ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN. ELEKTRISCHE KENMERKEN.

RÉSISTANCE DE SURFACE OBERFLÄCHENWIDERSTAND OPPERVLAKTEWEERSTAND	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE À LA PÉNÉTRATION SPEZIFISCHER DURCHDRINGUNGSWIDERSTAND SPECIFIEKE PENETRATIEWEERSTAND	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ωcm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
RÉSISTANCE AUX COURANTS DE CHEMINEMENT BESTÄNDIGKEIT GEGEN KRIECHSTRÖME WEERSTAND TEGEN VOLGSTROMEN	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
CONSTANTE DIÉLECTRIQUE RELATIVE (E _i) RELATIVE DIELEKTRIZITÄTSKONSTANTE (E _i) RELATIEVE DIÉLEKTRISCHE KONSTANTE (E _i)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FACTEUR DE PERTE DIÉLECTRIQUE (TG À MHZ) DIELEKTRISCHER VERLUSTFAKTOR (TG BEI MHZ) DIÉLEKTRISCHE VERLIESFACTOR (TG BIJ MHZ)	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250

AUTRES PROPRIÉTÉS UTILES À L'UTILISATION. ANDERE FÜR DIE NUTZUNG RELEVANTE EIGENSCHAFTEN.
ANDERE GEBRUIKSRELEVANTE KENMERKEN.

PROPRIÉTÉ EIGENSCHAFT KENMERK	VALEUR WERT WAARDE	MÉTHODE METHODE METHODE
ABSORPTION D'EAU (APRÈS 24 HEURES) WASSERAUFNAHME (NACH 24 STUNDEN) WATERABSORPTIE (NA 24 UUR)	0,03 %	SIST EN ISO 62 Méthode 1 SIST EN ISO 62 Methode 1 SIST EN ISO 62 Methode 1
RÉSISTANCE À L'ACTION DE LA VAPEUR D'EAU (1 HEURE) DAMPFBESTÄNDIGKEIT (1 STUNDE) WEERSTAND TEGEN DE INWERKING VAN WATERDAMP (1 UUR)	Niveau 4 – légère altération de la brillance, visible uniquement sous certains angles. Stufe 4- leichte Glanzänderung, nur unter bestimmten Winkel sichtbar. Niveau 4 – kleine verandering in glans, alleen zichtbaar onder bepaalde hoeken.	SIST EN 438-2
RÉSISTANCE À L'ACTION DES RÉCIPIENTS CHAUDS BESTÄNDIGKEIT GEGEN DIE EINWIRKUNG VON HEISSEN GEFÄSSEN WEERSTAND TEGEN DE HITTE VAN HETE VOORWERPEN	Niveau 4 – légère altération de la brillance, visible uniquement sous certains angles. Stufe 4- leichte Glanzänderung, nur unter bestimmten Winkel sichtbar. Niveau 4 – kleine verandering in glans, alleen zichtbaar onder bepaalde hoeken.	SIST EN 438-2
RÉSISTANCE À LA BRÛLURE DE CIGARETTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN BRENNENDE ZIGARETTEN WEERSTAND TEGEN DE HITTE VAN EEN BRANDENDE SIGARET	Niveau 4 – légère altération de la brillance, visible uniquement sous certains angles. Stufe 4- leichte Glanzänderung, nur unter bestimmten Winkel sichtbar. Niveau 4 – kleine verandering in glans, alleen zichtbaar onder bepaalde hoeken.	SIST EN 438-2
RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES BESTÄNDIGKEIT GEGEN WITTERUNGSEINFLÜSSE WEERSTAND TEGEN ATMOSFERISCHE AGENTIA	Aucun changement. Keine Veränderung. Geen verandering.	Exposé 2 ans à l'extérieur 2 Jahre Außeneinflüssen ausgesetzt 2 jaar blootstelling buitenshuis
CLASSEMENT DE LA RÉACTION AU FEU KLASSIFIZIERUNG DES BRANDVERHALTENS DES MATERIALS CLASSIFICATIE VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND	B-s1, d0	SIST EN 13501-1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE WÄRMELEITFÄHIGKEIT ONSCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID	0,572 W/mK	SIST EN 12667
INNOCUITÉ POUR LA SANTÉ GESUNDHEITLICHE UNBEDENKLICHKEIT ONSCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID	Conforme. Erfüllt. Conform.	Article 3 du Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende materialen en voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.

*Les données ne s'appliquent pas aux panneaux Kerrock ES et MF. *Die Daten gelten nicht für ES- und MF-Kerrock-Paneele. *De gegevens zijn niet van toepassing op ES en MF Kerrock panelen.



CERTIFICATS. ZERTIFIKATE. CERTIFICATEN.

Réaction au feu / Brandverhalten / Brandreactie



Équipement des véhicules / Fahrzeugausrüstung / Voertuig uitrusting



Émissions de COV / VOC-Emissionen / VOS emissies



MED – Équipement des navires / MED –
Schiffsausrüstung / MED - Schip apparatuur



Équipement des trains / Zugausrüstung
/ Trein apparatuur



ISO 9001, ISO 14001



Efficacité antibactérienne / Antibakterielle
Wirksamkeit / Antibacteriële effectiviteit



Contact avec les aliments – Laboratoire national
pour la santé, l'environnement et l'alimentation /
Lebensmittelkontakt – Nationales Labor für Gesundheit,
Umwelt und Nahrung / Contact met voedingsmiddelen
– Het Nationaal Laboratorium voor Gezondheid, Milieu
en Voedsel (NLZOH)



Façades et revêtements muraux – Institut slovène de génie
civil / Fassaden und Wandverkleidungen – Slowenisches
Bauingenieurinstitut / Gevels en wandbekleding - Instituut
voor Civiele Techniek van Slovenië



Déclaration environnementale de produit – EPD
/ Umwelt-Produktdeklaration – EPD /
MILIEUPRODUCTVERKLARING – EPD



ISO 19712



LEED



Déclaration REACH / REACH-Erklärung /
Verklaring REACH



Gyma BV
Belgium
Photograph: Nick Cannaerts



ID. 465917



KOLPA, d.o.o. Metlika
Rosalnice 5,
SI 8330 Slovenia
Email: info@kolpa.si
Tel.: + 386 7 36 92 100

